

VAREDO 28.06.2018

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DECLARATION OF CONFORMITY**

Produkt: **EMIGAS KOŁNIERZOWY 2" – 2" 1/2 - 3" – 4" – 5" - 6" - 8"**
Product: **EMIGAS FLANGED 2" – 2" 1/2 - 3" – 4" – 5" - 6" - 8"**

Długo : 175 – 195 – 200 mm

Length: 175 – 195 – 200 mm

ŚREDNICA NOMINALNA (DN) NOMINAL DIAMETER (DN)	[mm]	50	65	80	100	125	150	200
CIŚNIENIE NOMINALNE (DN) NOMINAL PRESSURE	[bar]	≤ 0.5						
ZAKRES TEMPERATURY TEMPERATURE RANGE	[°C]	-20 / +120						
TEST PNEUMATYCZNY PNEUMATIC TEST	[bar]	6						
ZAKRES TESTÓW FREQUENCY		100% PRODUKCJI 100% OF THE PRODUCTION						
MATERIAŁ PRZEWODU HOSE MATERIAL		Stal AISI 321 - mieszek wielowarstwowy PN 2,5 AISI 321 multi-ply bellow PN 2,5						
MATERIAŁ ZŁĄCZEK END FITTINGS MATERIAL		Stal węglowa ocynkowana Carbon steel zinc plated						
KOŁNIERZE FLANGES		UNI PN 10/16						

Ten produkt jest wykonany przez EMIFLEX S.p.A. zgodnie z własnymi procedurami wewnętrznymi, cała produkcja jest testowana i sprawdzana zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Żywotność i wydajność tego produktu będzie zależać od jego prawidłowej instalacji i użytkowania.

Złącza antywibracyjne EMIGAS są przystosowane do transportu gazu do pieców przemysłowych (na zewnątrz budynków mieszkalnych).

EMIFLEX S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji i/lub użytkowania tego produktu.

This article is made by EMIFLEX S.p.A. in conformity with its own internal procedures, all the production is tested and checked in conformity with ISO 9001:2015 standard requirements.

The working life and efficiency of this product will depend upon its correct installation and usage.

Antivibrating joints EMIGAS are conform for use to convey gas to industrial furnaces (outside of the home).

EMIFLEX S.p.A. does not accept any liability for damage arising from incorrect installation and/or usage of this product.

EMIFLEX S.p.A.