

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 4/09/2021

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Giętki przewód przyłączeniowy ze stali nierdzewnej**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **PROFI INOX**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do przyłączania zbiorników, urządzeń instalacyjnych, armatury i urządzeń sanitarnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach grzewczych i chłodniczych.**
- Nazwa i adres siedziby producenta: **PROFITOR Kazimierz Charzewski, 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 15**
Miejsce produkcji wyrobu: Taizhou Zhenggong Bronze Products Co., Ltd., Zhejiang, Chiny
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4** (zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016)
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu: **PN-EN ISO 10380:2013-04**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Dedal – Attestation and Certification Ltd., 1922
Certyfikat Zgodności nr 218
Laboratorium: DVGW-Prüflaboratorium Energie DBI-GTI (Niemcy)
 - Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny – Atest Higieniczny
Odpowiednie do stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|--|-------|
| Zakres temperatur pracy | od -20 °C do +100 °C | |
| Maksymalne ciśnienie robocze – MOP (bar) | DN 12 – 10 DN 15 – 10 | |
| Wymiar przyłączeniowy | DN 12 – G1/2” DN 15 – G3/4” | |
| Długość przewodu | 100 – 2000 mm | |
| Materiał przewodu | Stal nierdzewna AISI 316L X2CrNiMo18-14-3 | |
| Promień gięcia (minimalny) | 1,5 x średnica zewnętrzna | |

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Radosław Klah - Kierownik sprzedaży

Warszawa, 18.10.2021

PROFITOR

Kazimierz Charzewski

03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 15

NIP: 5221014836, REGON: 010783224

tel. +48 734 475 762, e-mail: handel@profitor.pl



podpis